

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ТУРОЛЕН 01-КЛ

ТУ 20.16.10-002-28185395-2019

Партия №	Вес партии, кг	Дата производства	Дата отгрузки	Кол-во мест
216/19	10000	10.09.2019	20.09.2019	10

№ п.п	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТУ	Результат
1	Показатель текучести расплава при температуре 190 <sup>0</sup> С и грузе 5 кг, в пределах	г/10 мин	4,0-10,0	6,2
2.	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более	%	15	6
3.	Массовая доля гранул размерами менее 2 мм и более 6 мм, не более	%	3	3
4.	Массовая доля летучих веществ, не более	%	0,1	0,02
5.	Плотность, в пределах	г/см <sup>3</sup>	0,915-0,925	0,923
6.	Предел текучести при растяжении, не менее	МПа	11	15
7.	Прочность при разрыве, не менее	МПа	10	12,3
8.	Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	600	720
9.	Модуль упругости при растяжении, не менее	МПа	390	402
10.	Ударная вязкость по Шарпи без надреза	кДж/м <sup>2</sup>	Не разрушается	Не разрушается

Заключение о соответствии требованиям  
ТУ 20.16.10-002-28185395-2019

Соответствует

(указать соответствует/не соответствует)

Технолог

Жуков А.С.

